



UL FILE No. :E100690  
 CSA FILE No. :LR93634  
 VDE LICENSE No. :40012403  
 CCC LICENSE No. :2010010205393994

タイプNo. TYPE No.	Tf (°C)	Th (°C)	Tm (°C)	公称動作温度(°C) Nominal functioning temperature	動作精度(°C) Functioning temperature accuracy	電気定格(抵抗性負荷) Resistive load		取得規格 Approval					マーキング Marking	
						定格電圧(V) Rating Voltage	定格電流(A) Rating Current	PSE	UL	CSA	VDE	CCC		ROHS 対応
S071	75	50	105	75	70+3,-1	AC250	15			○		○	○	黄 Yellow
S083	87	52	117	87	82±2				○	○	○	○	○	茶 Brown
S099	103	68	133	103	99±2				○	○	○	○	○	紺 Dark Blue
S112	116	81	146	116	109+4,-0				○	○		○	○	橙 Orange
S117	121	86	263	121	119+0,-5				○	○	○	○	○	深緑 Dark Green
S127	131	96	263	131	126±2				○	○	○	○	○	青 Blue
S132	136	101	166	136	132±2				○	○	○	○	○	灰 Gray
S143	147	112	263	147	142±2				○	○	○	○	○	紫 Purple
S154	158	123	263	158	154+0,-5				○	○	○	○	○	黒 Black
S169	172	137	263	172	169+0,-4				○	○	○	○	○	桃 Pink
S181	185	150	263	185	182+1,-3				○	○	○	○	○	黄緑 Light Green
S215	219	174	249	219	214±2				○	○	○	○	○	深緑 Dark Green
S229	233	188	263	233	229+1,-3				○	○	○	○	○	紺 Dark Blue

※S132のTm温度はULでは166°C、CSA/VDE/CCCでは263°Cとなっています。

S215のTm温度はUL/CSA/CCCでは249°C、VDEでは263°Cとなっています。

※Tm temperature of S132, CSA/VDE/CCC is 263°Cwith UL at 166°C.

Tm temperature of S215, VDE is 263°Cwith UL / CSA / CCC at 249°C.

CCCの表示品が必要な場合はその旨をお知らせ下さい。  
 CCC mark on label is made upon request.

