


FTF-U Series



タイプNo. TYPE No.	Tf (°C)	Th (°C)	Tm (°C)	公称動作温度(°C) Nominal functioning temperature	動作精度(°C) Functioning temperature accuracy	電気定格(抵抗性負荷) Resistive load		取得規格 Approval					ROHS 対応
						定格電圧(V) Rating Voltage	定格電流(A) Rating Current	PSE	UL	C-UL	VDE	CCC	
U112				117	112±2	AC250	2	○					○
U123	127	95	180	123	119±2			○					○
U137				141	137±2			○					○
U140E	145	115	200	145	140±2			○					○

リード線の長さについて

※リード線長は、下記の寸法でも製造可能です。 ※The length of lead wire can be specified as following dimension.

	FTF-1,3シリーズ FTF-1,3Series	FTF-2,4シリーズ FTF-2,4Series
ロングリード(L) Long lead(L)	70±2	68±2
ショートリード(S) Short lead(S)	40±2	38±2

御希望の長さで御注文の際は、ロングリードの場合はタイプNo.の後にL、ショートリードの場合はSを付けて下さい。
Please specify your designated size in your order by adding S or L behind type No.

例) FTF-2 298のロングリードを御注文の場合。
FTF-298L

Example) For FTF-2 298 long lead requirement :
FTF-2 298L

